

# TECHNISCHE INFORMATION

KLEEN  
PURGATIS

## BESCHICHTUNGEN

### BARRAGLANZ



**Art.-Nr. 162.942** 10-l-Kanister

- hochwertige und strapazierbare Beschichtung
- exzellente Haltbarkeit auf allen wasserfesten Belagsarten
- sehr guter Verlauf, hohe Füllkraft, kurze Trocknungszeiten
- trittsicher
- sehr gute Glanzeigenschaften

#### ANWENDUNGSBEREICH:

Für alle wasserfesten Bodenbeläge. Zum optimalen Oberflächenschutz von Kautschuk-, PVC-, Linoleumbelägen, unpoliertem Natur- und Kunststein, Epoxidharz-, Hart- und Industrieböden.

#### GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

Barraglanz generell nur auf grundgereinigten und trockenen Belägen einsetzen. Zur Flächenanierung und Grundreinigung empfehlen wir Lin Compact, Power Strip Neutra oder Solex. Vor Gebrauch gut schütteln. Wärmequellen sind abzuschalten oder herunterzuregulieren. Für gute Belüftung ist zu sorgen. Barraglanz in mind. 2 dünnen Schichten aufbringen. Jede Schicht muss für sich gut durchtrocknen. Produktverbrauch ca. 12,5–25 ml/m<sup>2</sup> und Auftrag (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds). Der abgetrocknete Pflegefilm kann nach mehreren Tagen durch Polieren (auch High-Speed-geeignet) verdichtet werden. Eine Oberflächenrestaurierung kann nach einer Grobschmutzentfernung in einer 1:10-1:1 verdünnten Barraglanz-Lösung im gleichmäßigen Achtwischverfahren vorgenommen werden. Bei stark porösen Belägen, z. B. Linoleum, wird empfohlen, für den ersten Auftrag Polymer-Grundierer oder Barraglanz, 1:1 mit Wasser verdünnt, einzusetzen. Nach dem ersten Anstrich und abgetrockneter Fläche, Linoleum bei Bedarf mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad glätten. Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir z. B. Blue Star, Severa Sky, Premium No4 oder Prodomo Klarwischpflege.

**Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.**

#### TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: ..... milchige Flüssigkeit  
Geruch: ..... angenehm frisch  
Dichte: ..... 1026 g/l  
pH-Wert: ..... 9

#### INHALTSSTOFFE:

Enthält: ..... Duftstoffe, Konservierungsmittel, BENZISOTHIAZOLINONE  
Giscode: ..... GE 10  
Haltbarkeit: ..... im Originalgebinde mind. 1 Jahr, vor Frost schützen  
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

**KENNZEICHNUNG:** ..... entfällt

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.

#### TRANSPORT:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).

#### KLEEN PURGATIS GmbH

##### Zentrale

Dieselstraße 10  
D-32120 Hiddenhausen  
Fon +49 (0) 5223 9970-40  
Fax +49 (0) 5223 9970-50  
info@kleen-purgatis.de

##### Vertrieb International

Firststrasse 15  
CH-8835 Feusisberg  
Fon +41 (0) 44 78686-68  
Fax +41 (0) 44 78686-69  
info@kleen-purgatis.ch

[www.kleen-purgatis.de](http://www.kleen-purgatis.de)

Ein Unternehmen der  
BUDICH GRUPPE