



Buzil® Laundry Compact L 810

Hochkonzentriertes Flüssigwaschmittel



Anwendungsbereiche

- Für den gewerblichen Bereich
- Für alle Waschttemperaturen
- Für alle Wasserhärten geeignet
- Geeignet für Baumwolle, Mikrofaser, Viskose, Polyester, Polyamid, Polypropylen

Produkteigenschaften

- Effizientes, leistungsstarkes Tensidsystem für beste Schmutzentfernung
- Optimales Kalkbindevermögen durch spezielle Komplexbildner
- Perfekter Weißgrad durch optische Aufheller
- Hohes Schmutztragevermögen – daher kein Aufziehen des gelösten Schmutzes auf die Faser
- Schutz vor Vergrauung
- Entfernt mühelos Verschmutzungen wie Straßenschmutz, Ruß, Fette & Öle, Urin u.a
- VAH-gelistetes Waschverfahren in Kombination mit Buzil® Laundry Bright L 832

Anwendung und Dosierung

- Waschttemperaturen von 30 °C - 95 °C.
- Für automatische und manuelle Dosierung. Die Dosierempfehlung hängt vom Verschmutzungsgrad, der Wasserhärte und der Beladung ab.
- Bei Bearbeitung der Wäsche gemäß RKI-Liste: 2 ml Buz Laundry Compact L 810 und 6 ml Buz Laundry Bright L 832 auf 1 Liter Flotte bei 60 °C und 10 min. Einwirkzeit, Flottenverhältnis 1:5, Wirkungsbereich AB
- Bei Bearbeitung der Wäsche gemäß VAH-Liste: 2 ml Buz Laundry Compact L 810 und 2 ml Buz Laundry Bright L 832 auf 1 Liter Flotte bei 60 °C und 10 min. Einwirkzeit, Flottenverhältnis 1:5



10 - 30 ml / kg
(Trockenwäsche)



6 ml L 832 + 2 ml L 810/l Flotte
Temperatur: 60 °C



2 ml L 832 + 2 ml L 810/l Flotte
Temperatur: 60 °C

- Textilreinigung: Für automatische und manuelle Dosierung. Die Dosierempfehlung hängt vom Verschmutzungsgrad, der Wasserhärte und der Beladung ab.

Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Hinweise

- Beachten Sie bitte die Wasch- und Pflegehinweise der Textilien.
- Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom Original abweichen.
- **Sicherheit:** Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter www.buzil.de erhältlich ist.
- **Lagerung:** Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten verbrauchen.
- **Umweltschutz:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Für ausführliche Informationen siehe Umwelteinformation.

Weitere Informationen

- **Produktfarbe:** hellgelb - gelb
- **UFI-Code:** 2K70-QQJH-N00T-1SD2
- Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Verkaufseinheiten

- L810-0020RA: 1 x 20 l Kanister
- L810-0200RA: 1 x 200 l Fass
- L810-0010RA: 1 x 10 l Kanister
- L810-0002VL: 4 x 2 l Flasche



Datum 17.04.2024